

APS T AS 14C FS (785 825)

- Protection active (obscurcissement) en cas d'urgence
- Vision optimale
- Protection complète, même en cas de rayures
- Durée de vie de 10 ans



Illustrations sans engagement

| Type | APS T AS 14C FS |
|---|--------------------------|
| Référence | 785 825 |
| Couleur | gris clair |
| Matériau | polycarbonate |
| Épaisseur - mur | 1,5 mm |
| Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 |
| Énergie des arcs électriques (W_{arc} ou W_{LBP}) | 318 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 14 cal / cm ² |
| Transmission lumineuse (VLT) | 43,2 ... 58,1 % |
| Classe de transmission lumineuse | 2 |
| Standard | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |
| Poids | 348 g |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 39269060 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364427006 |
| UC | 1 pièce(s) |

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.