


## Socle connecteur mural

Référence 347



- bornes à vis
- possibilité d'entrée de câble par la face arrière avec une entrée obturée (défonçable) en bas

## Spécifications techniques

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ampère                      | 32 A              |
| Pôles                       | 4 p               |
| Volt                        | 230 V             |
| Position horaire            | 9 h               |
| Hertz                       | 50-60 Hz          |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis |
| Contacts                    | Standard          |
| Indice de protection        | IP 44             |
| Poids                       | 351 g             |
| Certification de conformité | EAC, CQC          |

## Schémas et dimensions



| Schéma     | Amp.                              | 16                     |      |      | 32                     |       |       |
|------------|-----------------------------------|------------------------|------|------|------------------------|-------|-------|
|            |                                   | Pôles                  |      |      | Pôles                  |       |       |
| 2 MB 32    |                                   | 3                      | 4    | 5    | 3                      | 4     | 5     |
| Dim. en mm | a                                 | 87                     | 100  | 100  | 128                    | 128   | 128   |
|            | b                                 | 64                     | 75   | 75   | 84                     | 84    | 84    |
|            | c                                 | 93                     | 106  | 110  | 133                    | 133   | 135   |
|            | d                                 | 40                     | —    | —    | —                      | —     | —     |
|            | d1                                | —                      | 10,5 | 10,5 | 11                     | 11    | 11    |
|            | e                                 | 50,5                   | 59   | 59   | 68                     | 68    | 68    |
|            | f                                 | 4,5                    | 5    | 5    | 5,3                    | 5,3   | 5,3   |
|            | g                                 | 4                      | 4    | 4    | 4                      | 4     | 4     |
|            | h                                 | 122                    | 133  | 135  | 169                    | 169   | 170   |
|            | M                                 | 20                     | 20   | 20   | 32                     | 32    | 32    |
|            | M*                                | 1x20 obturé à découper |      |      | 2x25 obturé à découper |       |       |
|            | Câble Ø jusqu'à mm                | 15                     | 15   | 15   | 18/25                  | 18/25 | 18/25 |
|            | Raccordement de câbles de / à mm² | 1                      | 1    | 1    | 2,5                    | 2,5   | 2,5   |
|            |                                   | -2,5                   | -2,5 | -2,5 | -6                     | -6    | -6    |