


Socle connecteur en saillie

Référence 399




- bornes à vis
- avec couvercle rabattable

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Ampère | 16 A |
| Pôles | 5 p |
| Volt | 230 V |
| Position horaire | 9 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Technique de raccordement | avec bornes à vis |
| Contacts | Standard |
| Indice de protection | IP 44 |
| Poids | 275 g |
| Certification de conformité | EAC |

Schémas et dimensions



| Schéma 2 MB 43 | Amp. Pôles | 16 | | 32 | | |
|--|---------------|------|------|-----|-----|-----|
| | | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. en mm | a | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 |
| | b | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| | c | 104 | 106 | 115 | 115 | 117 |
| | d | 64 | 64 | 45 | 45 | 45 |
| | d1 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| | e | 64 | 64 | 78 | 78 | 78 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | g | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | g.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | h | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| | l | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Raccordement de câbles de / à mm ² | | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | -2,5 | -2,5 | -6 | -6 | -6 |