

Socle connecteur Référence 462



- bornes à vis
- avec couvercle rabattable

Spécifications techniques

Ampère	16 A
Pôles	5 p
Volt	400 V
Position horaire	6 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 67
Poids	320 g
Certification de conformité	EAC

Schémas et dimensions




Schéma 2 MB 40	Amp. Pôles	16				32		63	
		5	3	4	5	4	5		
Dim. en mm	a	85	85	85	85	114	114	114	114
	b	85	85	85	85	114	114	114	114
	c	141	141	141	144	180	180	180	180
	d	70	70	70	70	90	90	90	90
	e	70	70	70	70	90	90	90	90
	f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	g	6	6	6	6	6	6	6	6
	g.1	2	2	2	2	2	2	2	2
	h	181	181	181	188	242	242	242	242
	s	86	93	93	100	113	113	113	113
	l	30	30	30	30	40	40	40	40
Raccordement de câbles de / à mm ²	1	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	4
		-2,5	-6	-6	-6	-16	-16	-16	-16