

Socle connecteur

Référence 828




- bornes à vis
- contacts nickelés
- un ergot de retenue doit être rajouté, lors du montage sur l'appareil utilisateur, afin d'assurer l'accrochage du couvercle du prolongateur conformément à la norme

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Ampère | 16 A |
| Pôles | 4 p |
| Volt | 500 V |
| Position horaire | 7 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Technique de raccordement | avec bornes à vis |
| Contacts | Contacts nickelés |
| Indice de protection | IP67 |
| Poids | 174 g |
| Certification de conformité | EAC, CQC, VDE (ÜG) |

Schémas et dimensions



| Schéma | Amp. | 16 | | | 32 | | |
|------------------------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| | | Pôles | | | Pôles | | |
| 2 MB 187/2 | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. en mm | a | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| | b | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| | c | 72 | 72 | 72 | 90 | 90 | 90 |
| | d | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| | e | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | g. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | g.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | l | 32 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | s | 71 | 79 | 89 | 94 | 94 | 102 |
| Raccordement de câbles | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| de / à mm ² | | -4 | -4 | -4 | -10 | -10 | -10 |