

Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 2443




- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- rechte uitvoering

Technische informatie

| | |
|-------------------|--|
| Ampère | 16 A |
| Polen | 7 p |
| Voltage | 400 V |
| Uurstand | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Aansluittechniek | schroefklemmen |
| Contacten | hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten |
| Beschermingsgraad | IP 44 |
| Flens | 75x75 mm |
| Bevestigingsgaten | 60x60 mm |
| Gewicht | 198 g |
| Certificeringen | EAC |

Tekeningen



| Tekening | Amp. | 16 | 32 |
|---|-------|-----|-----|
| 1 MB 247 | Polen | 7 | 7 |
| Maten in mm | a | 75 | 85 |
| | b | 75 | 75 |
| | c | 53 | 65 |
| | d | 60 | 60 |
| | e | 60 | 60 |
| | f | 5,5 | 5,5 |
| | g | 8 | 8 |
| | g-1 | 2 | 2 |
| | h | 83 | 100 |
| | h1 | 8 | 12 |
| Kabelaansluiting van/tot mm ² | k | 32 | 39 |
| | l | 54 | 62 |
| | | 1,5 | 2,5 |
| | | —4 | —10 |