

TDS90460xx

Opbouw armatuur voor SIRIUS



Deze premium plafondarmatuur uit aluminium wordt geleverd in een verpakking van twee stuks. De armatuur is verkrijgbaar in twee kleuren, wit en zwart: versie "WH" en "BL".

De armatuur heeft een matte coating met textuur en past perfect voor de TELETASK SIRIUS bewegingssensor. Uiterst geschikt voor binnenhuis projecten waar een opbouwoplossing vereist is.

Deze houder bevat alles om te worden gebruikt als een GU10 LED-armatuur voor diegenen die op zoek zijn naar een meer homogene uitstraling van hun interieur als vergelijkbare licht (LED) behuizingen worden gebruikt.

De houder kan 360° draaien en tot 45° kantelen voor de fijnafstelling van de SIRIUS sensor. Voor nog meer gemak is er een afneembare bovenkant die meer mogelijkheden biedt voor eenvoudige installatie. SIRIUS is niet inbegrepen

TOEPASSING

Indoor applicatie om de GU10 compatibele SIRIUS bewegingssensor TDS12150xx van TELETASK te monteren. Geschikt voor toepassingen waar een 'inbouwoplossing' niet mogelijk is of voor toepassingen waarbij de bewegingssensor onder een hoek van maximaal 45° moet worden afgesteld.

KENMERKEN

Algemeen

Premium aluminium armatuur gecoat in een matte textuurcoating:

- Wit: TDS90460WH is RAL9016
- Zwart: TDS90460BL is RAL9005

INSTALLATIE

Plafond/wand:

1. Schroef de bovenste ronde montageplaat los en installeer deze op de gewenste plafondpositie met de bijgeleverde 3 schroeven.
2. Verwijder de (veer aangesloten) draaibare kop door deze uit de armatuurbehuizing te trekken.
3. Verwijder de standaard GU10 LED-draden en veer (de armatuur kan dan alleen worden gebruikt voor SIRIUS-sensoren).
4. Sluit de AUTOBUS-connector aan
5. Klik de SIRIUS-bewegingssensor in de draaibare kop door gebruik te maken van de veren van SIRIUS.
6. Klik de draaibare kop op zijn plaats en positioneer.

Belangrijke opmerking bij installatie:

- ! Enkel voor indoor toepassingen (IP20)
- ! Alle handelingen moeten worden uitgevoerd met de afgekoppelde elektrische stroom

! Lees de instructies voor de installatie.

! Volg de veiligheidsnormen van de lokale autoriteiten om te voldoen aan alle voorschriften.

AANSLUITINGEN

AUTOBUS

AUTOBUS-connector (meegeleverd met de SIRIUS-sensor)

STROOMVERBRUIK

N.v.t. (zie SIRIUS datasheet).

AFMETINGEN

∅ 85 x 115 H (mm)

NETTO | VERPAKT GEWICHT

0.520 kg | 0.630 kg

INHOUD VERPAKKING

2 x TDS90460WH of 2 x TDS90460BL
3 schroeven + 3 wandpluggen

OMGEVINGSCONDITIES

Stockage (zonder condensatie of ijsvorming)

Temperatuur: -20°C tot +65°C
Relatieve vochtigheid: 5% tot 85%

Gebruik (zonder condensatie of ijsvorming)

Temperatuur: 0°C tot +50°C max.
Relatieve vochtigheid: 5% tot 80%

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP20

BEPERKTE GARANTIE:

1 jaar

AANSLUITSCHEMA

